

Check List



Précautions avant démontage et expédition de votre broche

Que vous confiiez le démontage de votre broche à une société de maintenance ou que vous la démontiez vous-même de la machine, veillez à ce que les points suivants soient respectés.



Démontage

- Videz les canaux d'eau de la broche
- Bouchez **TOUS** les canaux de fluides

Vous éviterez ainsi l'introduction de particules étrangères qui pourraient contaminer la broche et l'endommager (lorsque les tests révèlent que les roulements sont intacts, vous évitez le démontage total de la broche... et les frais qui en découlent)

- Ne posez pas la broche sur le nez de broche

Vous pourriez endommager les roulements (lorsque les tests révèlent qu'ils sont intacts, vous évitez le démontage total de la broche... et les frais qui en découlent)



Emballage et expédition

- Protégez la broche dans du papier anticorrosion et callez la fermement dans un contenant résistant aux chocs

Évitez le papier nylon qui favorise la condensation et accélère le phénomène de corrosion - Pour le transport, utilisez de préférence une caisse en bois



Pour un attachement en ISO, pensez à joindre un porte-outil !



Vous êtes en possession de **plans**, d'une **nomenclature**, d'un **manuel** fourni par le fabricant ? Pensez à nous les fournir !

Le respect des instructions ci-dessus nous permettra de vous garantir les meilleurs délais de livraison et des conditions optimales de réparation.